


Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 16,5 мм, без перфорации

Арт.-№ 1112228



C-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1112228
Тип	AMS3518UP2000FT
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	неперф., ширина шлица 16,5 мм
Размер	2000x35x18
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	2,00 м
Вес	121,35 кг/100 м


Технический паспорт

Профильная рейка с шириной шлица 16,5 мм, без перфорации

Арт.-№ 1112228



Технические характеристики



Длина	2.000,00 мм
Ширина	35,00 мм
Высота	18,00 мм
Размер L	2.000,00 мм
Отделяемый	☐
Размер Ш×В	35 x 18 мм
Конструкция	Одинарный профиль
Вид перфорации	Без
Связка	20,00 м
Предназначено для поддержания функций	☐
Прочность материала	2,00 мм
С перфорацией	☐
С зубцами	☐
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	16,50 мм
Статическая величина A	1,48 см ²
Статическая величина Iy	0,60 см
Статическая величина Iz	2,33 см
Статическая величина Wy	0,54 см ³
Статическая величина Wz	1,33 см ³