

# Технический паспорт

## Соединительная пластина, с 4 отверстиями

Арт.-№ 1124729



Соединительная пластина с 4 отверстиями для продольного соединения профильных реек 41 x 41 мм и 41 x 21 мм.





**A4** Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571  
**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1124729                            |
| Тип                                | GMS 4 VP A4                        |
| Обозначение 1                      | Соединительная пластина            |
| Обозначение 2                      | с 4 отверстиями                    |
| Размер                             | 200x40x4                           |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4571 |
| Сокращенное наименование материала | A4                                 |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный      |
| Сокращение поверхности             | 2B                                 |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.                          |
| Вес                                | 23,30 кг/100 шт.                   |

### Технические характеристики



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Длина                               | 200,00 мм                    |
| Ширина                              | 40,00 мм                     |
| Высота                              | 4,00 мм                      |
| Исполнение                          | со сквозным отверстием 13 мм |
| Конструкция                         | Внутренний соединитель       |
| Конструкция                         | Внутренний соединитель       |
| Подходит для                        | C-образный профиль           |
| Размер отверстий                    | 13 мм                        |
| Прочность материала                 | 4,00 мм                      |
| С аксессуарами для установки винтов | <input type="checkbox"/>     |
| Нержавеющая сталь, протравленная    | <input type="checkbox"/>     |