


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической
прижимной пластиной
Арт.-№ 1156829



Края металлических лотков сильно закруглены со всех сторон, чтобы избежать повреждения кабеля. Для плоского, углового и U-образного профиля толщиной 4-12 мм. Прижимная пластина с закругленным краем для защиты кабеля.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1156829
Тип	2056F M 22 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	с метал.прижим.пластиной
Размер	16-22mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	4,55 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба, 1-секционная, с металлической прижимной пластиной

Арт.-№ 1156829



Технические характеристики



Размер A	23,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер C	34 мм
Размер E	13,00 мм
Размер G	M6
Размер H	54,00 мм
Размер L	34,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	1,00
Макс. момент затяжки	3,00 Нм
для 1 кабеля H	54,00 мм
для 1 кабеля L	34,00 мм
для 2 кабелей H	78,00 мм
для 2 кабелей L	47,00 мм
для 3 кабелей H	102,00 мм
для 3 кабелей L	47,00 мм
для труб диаметром	20 мм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☐
С металлической пластиной	☒
Вид монтажа	Плоский профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	16,00 - 22,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь