

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1170511



Подходит также для плоского, углового и U-профиля толщиной 4-12 мм.
Скоба и болт из стали горячего цинкования.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Примечание 1 | Исполнение с приварной гайкой и/или контргайкой для применения в сложных условиях, а также для защиты от вибрации, поставляется по запросу.

Исходные данные

Артикульный №	1170511
Тип	2056F 2 52 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	46-52mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	16,60 кг/100 шт.

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1170511



Технические характеристики

	Размер A	25,00 мм
	Размер B	57,00 мм
	Размер C	40 мм
	Размер E	13,00 мм
	Размер G	M8
	Размер H	140,00 мм
	Размер L	33,00 мм
	Размер t	2,00 мм
	Размер x	6,50 мм
	Количество кабелей/труб	2,00
	Макс. момент затяжки	5,00 Нм
	для 1 кабеля Н	86,00 мм
	для 1 кабеля L	26,00 мм
	для 2 кабелей Н	140,00 мм
	для 2 кабелей L	33,00 мм
	для труб диаметром	50 мм
	Без галогена	☒
	С пластиковой пластиной	☒
	С металлической пластиной	☐
	Вид монтажа	Плоский профиль
	Удароустойчивый	☐
	Диапазон зажима D	46,00 - 52,00 мм
	Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
	Дополнительный материал	Сталь