Технический паспорт

Зажимная скоба, U-образная лапка для 3 одножильных проводов Арт.-№ 1174517





Корпус скобы, винт и пластина из стали горячего цинкования, прижимная пластины из полипропилена, не содержат галогенов, светло-серого цвета RAL 7035.

Поставка в сборе с пластиной и обратным лотком.



Сталь

Сталь

Горячее цинкование методом погружения

Указание	Зажимные скобы 2056/Е предназначены для системной прокладки одножильных кабелей в сетях трёхфазного тока. Так как при этом виде прокладки магнитные поля взаимно уничтожаются, здесь можно использовать стальные скобы, так как они не будут нагреваться.
	оудут нагреваться.
	2056/U-E подходят для профильных реек со шлицем шириной 18 или 22 мм.

Исходные данные


Артикульный №	1174517
Тип	2056U-E34 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	для 3 одножильных кабелей
Размер	31-34mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование	Сталь
материала	
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица	25,00 Шт.
продажи	
Bec	23,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Зажимная скоба, U-образная лапка для 3 одножильных проводов Арт.-№ 1174517



Технические характеристики



Размер А Размер В 75,00 мм Размер Н 112,00 мм Количество кабелей/труб 3,00 5,00 Нм Макс. момент затяжки для реек со шлицем шириной 18,00 - 22,00 мм Без галогена \checkmark 31,00 - 34,00 мм Диаметр кабеля \checkmark С пластиковой пластиной С металлической пластиной

Вид монтажа Профильная рейка Удароустойчивый 31,00 - 34,00 мм Диапазон зажима D Дополнительная поверхность Огневое цинкование Дополнительный материал

89,00 мм