


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1176404



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1176404
Тип	2056U 2 40 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	34-40mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	11,35 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1176404



Технические характеристики



Размер A	20,00 мм
Размер B	45,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M8
Размер H	115,00 мм
Размер L	44,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля H	73,00 мм
для 1 кабеля L	37,50 мм
для 2 кабелей H	115,00 мм
для 2 кабелей L	44,50 мм
для 3 кабелей H	157,00 мм
для 3 кабелей L	44,50 мм
для труб диаметром	40 мм
для реек со шлицем шириной	18,00 - 22,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	34,00 - 40,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь