

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1176463



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 18 мм и 22 мм.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1176463
Тип	2056U 2 46 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	40-46mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	11,35 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1176463



Технические характеристики



Размер A	23,00 мм
Размер B	51,00 мм
Размер C	40 мм
Размер G	M8
Размер H	128,00 мм
Размер L	44,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля H	79,00 мм
для 1 кабеля L	37,50 мм
для 2 кабелей H	128,00 мм
для 2 кабелей L	44,50 мм
для 3 кабелей H	177,00 мм
для 3 кабелей L	56,50 мм
для труб диаметром	40 мм
для реек со шлицем шириной	18,00 - 22,00 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	40,00 - 46,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь