

Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной
Арт.-№ 1181467



Подходит для углового профиля с длиной стороны 40 мм.
Скоба и болт из стали горячего цинкования.
Полипропиленовая прижимная пластина, не содержит галогенов, светло-серая RAL 7035.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1181467
Тип	2056W 2 46 FT
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	двойная
Размер	40-46mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	16,75 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 2-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1181467



Технические характеристики



Размер A	25,00 мм
Размер B	51,00 мм
Размер C	40 мм
Размер E	13,50 мм
Размер G	M8
Размер H	160,00 мм
Размер L	37,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер x	5,50 мм
Количество кабелей/труб	2,00
Макс. момент затяжки	5,00 Нм
для 1 кабеля Н	111,00 мм
для 1 кабеля L	31,50 мм
для 2 кабелей Н	160,00 мм
для 2 кабелей L	37,50 мм
для 3 кабелей Н	209,00 мм
для 3 кабелей L	44,50 мм
для труб диаметром	40 мм
Без галогена	☒
С пластиковой пластиной	☒
С металлической пластиной	☐
Вид монтажа	Угловой профиль
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	40,00 - 46,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь