

Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой прижимной пластиной

Арт.-№ 1183524



Подходит для всех С-образных профильных реек с шириной шлица 16 - 17 мм; скоба и винт из алюминия ALMg 3, пластинка из полипропилена, не содержит галогенов, светло-серый RAL 7035.



Alu Алюминий

Указание	Зажимные скобы 2056/ALU для прокладки одного кабеля в соответствии с VDE 0298-1 предназначены для одиночной прокладки одножильных кабелей в сетях трёхфазного тока, так как в них нет замкнутой магнитной цепи (короткозамкнутого витка). Однако, следует учитывать невысокую механическую прочность алюминиевых скоб при коротком замыкании: необходимо обеспечить как можно больший зазор скобы в продольном направлении и достаточный зазор между кабелями с обеих сторон.
Примечание 1	(Металлические прижимные пластины по запросу).

Исходные данные

Артикульный №	1183524
Тип	2056 3 22 ALU
Обозначение 1	Зажимная скоба
Обозначение 2	тройная
Размер	16-22mm
материал	Алюминий
Сокращенное наименование материала	Alu
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	2,05 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажимная скоба 3-секционная, с пластиковой
прижимной пластиной

Арт.-№ 1183524



Технические характеристики



Размер A	23,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер C	34 мм
Размер G	M6
Размер H	101,00 мм
Размер L	47,00 мм
Размер t	1,50 мм
Размер x	5,00 мм
Количество кабелей/труб	3,00
Макс. момент затяжки	2,00 Нм
для реек со шлицем шириной	16,00 - 17,00 мм
Без галогена	☒
Вид монтажа	Профильная рейка
Удароустойчивый	☐
Диапазон зажима D	16,00 - 22,00 мм
Дополнительная поверхность	Огневое цинкование
Дополнительный материал	Сталь