


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362389



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1362389
Тип	ASG 732 63 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	53-63mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	5,49 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362389



Технические характеристики



Размер A	94,00 мм
Размер B	80,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	53,00 - 63,00 мм
Размер D	63,00 мм
Размер H1	6,50 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	15,00 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Резьбовое соединение
для диаметра	53 ÷ 63 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	☒
Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Диапазон зажима D	53,00 - 63,00 мм
Устойчив к УФ	☒