

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362469



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный №	1362469
Тип	ASG 732 20 A4
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	17-20mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,14 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362469



Технические характеристики



Размер A	47,00 мм
Размер B	35,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	17,00 - 20,00 мм
Размер D	20,00 мм
Размер H1	12,00 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,25 мм
Размер x	4,50 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Резьбовое соединение
для диаметра	17 ÷ 20 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	☒
Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	17,00 - 20,00 мм
Устойчив к УФ	☒