

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362628



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	1362628
Тип	ASG 732 10 A2
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	8-10mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,75 кг/100 шт.

Технические характеристики



Размер A	37,00 мм
Размер B	25,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	8,00 - 10,00 мм
Размер D	10,00 мм
Размер H1	12,00 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,25 мм
Размер x	3,00 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция для диаметра	закрытый
Geeignet im Brandschutzbereich	☒

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362628



Технические характеристики

Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Диапазон зажима D	8,00 - 10,00 мм
Устойчив к УФ	☒