

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362758



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.
Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	1362758
Тип	ASL 733 14 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	12-14mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,94 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362758



Технические характеристики



Размер A	41,00 мм
Размер B	29,00 мм
Размер b	14,00 мм
Размер D	12,00 - 14,00 мм
Размер D	14,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	8,00 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	3,00 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	отверстие под винт 12 ÷ 14 мм
Geeignet im Brandschutzbe- reich	☐
Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	12,00 - 14,00 мм
Устойчив к УФ	☒