

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362906



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.
Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).




A4

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

Исходные данные

Артикульный №	1362906
Тип	ASL 733 12 A4
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	10-12mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4571
Сокращенное наименование материала	A4
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,89 кг/100 шт.

Технические характеристики



Размер A	39,00 мм
Размер B	27,00 мм
Размер b	14,00 мм
Размер D	10,00 - 12,00 мм
Размер D	12,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	6,90 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	3,00 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	10 ÷ 12 мм

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362906



Технические характеристики

Geeignet im Brandschutzbereich	☐
Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Диапазон зажима D	10,00 - 12,00 мм
Устойчив к УФ	☒