

# Технический паспорт

## Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486288



Этот вид балочного зажима надвигается на опору и фиксируется с помощью прижимной пластины и винта (M8) на опоре или полосовой стали. Болт имеет ключевую ширину 10 мм. В корпусе скобы имеется также 2 резьбы M6, например, для крепления стержня с резьбой.

CE

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный №	1486288
Тип	SSP 20-40 M8 FT
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	усиленное исполнение
Размер	20-40mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	27,80 кг/100 шт.

# Технический паспорт

## Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486288



### Технические характеристики

	<p>Размер В 48,00 мм Размер Н 65,00 мм Размер L 47,00 мм Тип соединения / деталь Резьба Вид крепления Зажимать Предельная нагрузка F1 1,40 кН Предельная нагрузка F2 1,30 кН Толщина фланца 20,00 - 40,00 мм для стержня с резьбой M8 Для стержня с метрической резьбой 8,00 Резьба M8 Размер резьбы M 8,00 Шарнир регулируемый <input type="checkbox"/> Конец шарнира <input type="checkbox"/></p>
--	---

### Технические характеристики

