

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Расп. коробка В9/Т, 110x110x50 (Резьба М) IP67 В 9 Т М

1. Описание продукции


1.1. Тип В 9 Т М

1.2. Артикул № 2001853

1.3. Размер



Тип	Артикул	Вес, кг/шт
В 9 Т М	2001853	0,131



1.4. Фото



2. Техническое описание

Кабельная распределительная коробка для влажных помещений состоит из двух различных пластмассовых компонентов, не содержащих галогенов, 8 резьбовых вводов (М20 x 1,5), 1 дополнительный ввод в землю с перфорированной мембраной (для диаметра кабеля до 15мм). При использовании кабельных вводов (дополнительная разгрузка от натяжения) демонтаж мембраны не требуется (выигрыш по времени). При использовании кабельных вводов и перфорированной мембраны класс защиты IP67. Номинальное напряжение 400 В; номинальное сечение 4 - 6 мм². Крышка закрепляется с помощью 4 вмонтированных фиксатора быстрого монтажа (180°), возможна пломбировка. Крепежные отверстия покрыты мягким пластиком, предназначены для винтов диаметром 5 мм (расстояние между винтами 75 мм). 2 колпачка для крепежных винтов и 1 крепежный винт. Внутренние размеры: 98 x 98 x 40 mm

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия

В 9 Т М

3.2. Тип защитного покрытия

Безгалогенный пластик (полипропилен)

3.3. Степень защиты

IP 67