

# Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки UP 66, с накладками для гвоздей  
Арт.-№ 2003716



Монтажная коробка для скрытой установки с накладками для гвоздей в кирпичную кладку на глубину не менее 66 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода до Ø 20 мм
- 2 ввода до Ø 14 мм
- 1 ввод до Ø 20 мм в дне




PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

## Исходные данные

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Артикульный №                      | 2003716                      |
| Тип                                | UG 66-NL                     |
| Обозначение 1                      | Коробка для скрытого монтажа |
| Обозначение 2                      | с крепёжными лапками         |
| Lieferbar ab                       | 01.10.2021                   |
| Размер                             | Ø60mm, H66mm                 |
| Цвет                               | чёрный                       |
| материал                           | Полипропилен                 |
| Сокращенное наименование материала | PP                           |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                    |
| Вес                                | 2,65 кг/100 шт.              |

## Технические характеристики



|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Высота                 | 66,00 мм                                                             |
| Диаметр                | 60 Max.                                                              |
| Диаметр                | 60,00 мм                                                             |
| Количество вводов      | 11,00                                                                |
| Электрические вводы    | 11                                                                   |
| Число вставок          | 1,00                                                                 |
| Конструкция            | Отдельный                                                            |
| Модель                 | Соединительная/монтажная коробка                                     |
| Крепление устройств    | Закрепить с помощью винтов или разомкнуть                            |
| Комплектация           | без                                                                  |
| Крышка                 | без                                                                  |
| трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Форма                  | круглой формы                                                        |
| Для трубы Ø            | 20/25 мм                                                             |
| Вид монтажа            | Скрытый монтаж                                                       |
| Номинальное сечение    | 1,50 - 2,50 мм²                                                      |

# Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой  
установки UP 66, с накладками для гвоздей  
Арт.-№ 2003716



## Технические характеристики

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Вид защиты           | IP<br>30                 |
| воздухонепроницаемая | <input type="checkbox"/> |

## Tabellen

### Таблица 1

### Таблица 1