

# Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,  
двойная  
Арт.-№ 2003722



Двойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухопроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 46 мм.

- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 6 вводов до Ø 20 мм
- 2 ввода до Ø 20 мм в дне



PP Полипропилен


Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

## Исходные данные

Артикульный №	2003722
Тип	UG 46-DV
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	открытое исполнение
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	2x Ø60xH46mm
Цвет	чёрный
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	3,72 кг/100 шт.

## Технические характеристики



Ширина	68,00 мм
Высота	46,00 мм
Длина	148,00 мм
Количество вводов	12,00
Электрические вводы	12
Число вставок	2,00
Конструкция	Двойной
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Зазор винтов крышки	61,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	Овальный
Для трубы Ø	20/25 мм
Зазор винтов прибора	61,00 мм
Со скобами	<input checked="" type="checkbox"/>

# Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,  
двойная  
Арт.-№ 2003722



## Технические характеристики

С винтами	<input type="checkbox"/>
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм <sup>2</sup>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

## Tabellen

Таблица 1

Таблица 1