Технический паспорт

Монтажная коробка для вывода из стены для скрытой установки UP
Арт.-№ 2003732

Коробка для вывода из стены для скрытой установки для прокладки отдельного кабеля
Овальная форма коробки для установки в кирпичной кладке на глубину не менее 30 мм.

- 2 ввода Ø 20 мм
- 1 комбинированный ввод Ø 10 и 20 мм
- 1 ввод Ø 20 мм в дне

IP 30 | 1,5 mm² | 650°

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2003732
Тип	UG 30-WA-D
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø2x35mm, H35
Цвет	чёрный
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Вес	1,15 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для вывода из стены для скрытой установки UP
Арт.-№ 2003732

Технические характеристики





Ширина	35,00 мм
Высота	35,00 мм
Длина	65,00 мм
Количество вводов	4,00
Электрические вводы	4
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	прочие
Модель	Коробка для вывода из стены
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	☑
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прочее
Для трубы Ø	20 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Без галогена	☑
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм²
С экранированием	☐
Со скобами	☐
С винтами	☐
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☑
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1