

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 06 с профильной рейкой

Арт.-№ 2005092



Кабельная распределительная коробка с профильной монтажной шиной для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Обладает ударпрочностью с IK09. Прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В комплекте с профильной монтажной рейкой, тип 2069.

Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK09 согласно DIN EN 50102. Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	С прозрачной крышкой и профильной монтажной рейкой тип 2069 с комплектом для крепления.

Исходные данные



Артикул №	2005092
Тип	X06 R LGR-TR
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с крышкой TR, рейкой 2069
Размер	150x116x86
Цвет	серый/прозрачный
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	37,60 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 06 с
профильной рейкой
Арт.-№ 2005092



Технические характеристики



Длина	151,00 мм
Ширина	117,00 мм
Высота	87,00 мм
Внутренние размеры на просвет	137x105x68 мм
Размеры Д×Ш×В	151x117x87 мм
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество вводов	8,00
Способ ввода	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	750,00 V
Комплектация	Монтажная рейка
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	8 x Ø 20/25
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
Проверенная на взрывозащитность конструкция	<input type="checkbox"/>
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Усилено стекловолокном	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	6,00 мм ²
С экранированием	<input type="checkbox"/>
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	2,50 - 6,00 мм ²
Номинальное напряжение	750,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK09
С возможностью пломбирования	<input checked="" type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Прозрачная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input checked="" type="checkbox"/>