


Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 16 с профильной рейкой Арт.-№ 2005100



Кабельная распределительная коробка с профильной монтажной шиной для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Обладает ударпрочностью с IK09. Прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В комплекте с профильной монтажной рейкой, тип 2069. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударпрочность IK09 согласно DIN EN 50102. Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	С прозрачной крышкой и профильной монтажной рейкой тип 2069 с комплектом для крепления.


Исходные данные	
Артикульный №	2005100
Тип	X16 R LGR-TR
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с крышкой TR, рейкой 2069
Размер	240x191x125
Цвет	серый/прозрачный
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	87,30 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 16 с
профильной рейкой
Арт.-№ 2005100



Технические характеристики



Длина	241,00 мм
Ширина	191,00 мм
Высота	126,00 мм
Внутренние размеры на просвет	227x177x110 мм
Размеры Д×Ш×В	241x191x126 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	10,00
Способ ввода	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	750,00 V
Комплектация	Монтажная рейка
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	10 x Ø 25/32/40
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	16,00 мм ²
С экранированием	☐
С крышкой	☒
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	6,00 - 16,00 мм ²
Номинальное напряжение	750,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK09
С возможностью пломбирования	☒
Удароустойчивый	☒
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Прозрачная крышка	☒
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒