


Технический паспорт

Пустой корпус X 01

Арт.-№ 2005450



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и вне помещения. Квадратная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Обладает ударпрочностью с IK08. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Ударпрочность IK08 согласно DIN EN 50102 Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)

Исходные данные

Артикульный №	2005450
Тип	X01C LGR
Обозначение 1	Монтажная коробка
Размер	95x95x60
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	15,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пустой корпус X 01

Арт.-№ 2005450



Технические характеристики



Длина	95,00 мм
Ширина	95,00 мм
Высота	60,00 мм
Внутренние размеры на просвет	85x85x45 мм
Размеры Д×Ш×В	95x95x60 мм
Возможность добавления	☐
Крепление крышки	соединенный болтами
Форма	квадратной формы
Подходит для наружного применения	☒
С крышкой	☒
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Наружный монтаж
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK08
Класс защиты	II
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒