


Технический паспорт

Пустой корпус X 06 с профильной рейкой

Арт.-№ 2005490



Кабельная распределительная коробка с профильной монтажной шиной для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Прямоугольная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Обладает ударпрочностью с IK08. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

В комплекте с профильной монтажной рейкой, тип 2069 и набором для крепления. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Ударпрочность IK08 согласно DIN EN 50102 Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	С профильной рейкой тип 2069 и комплектом для крепления

Исходные данные

Артикульный №	2005490
Тип	X06C R LGR
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	с рейкой 2069
Размер	150x116x86
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	37,60 кг/100 шт.



Технический паспорт

Пустой корпус X 06 с профильной рейкой

Арт.-№ 2005490



Технические характеристики



Длина	151,00 мм
Ширина	117,00 мм
Высота	87,00 мм
Внутренние размеры на просвет	137x105x68 мм
Размеры Д×Ш×В	151x117x87 мм
Возможность добавления	☐
Крепление крышки	соединенный болтами
Форма	прямоугольной формы
Подходит для наружного применения	☒
С крышкой	☒
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Наружный монтаж
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK08
Класс защиты	II
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒