

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка T60 с вводами для разгрузки от натяжения IP 31 Арт.-№ 2007803



Кабельная распределительная коробка с вводами для разгрузки кабеля от натяжения для соединения кабелей и проводов в помещении и в защищенных зонах вне помещения. Квадратная форма со штамповкой под отверстия по бокам и со штамповкой под отверстия в днище. Подходит для настенного и потолочного монтажа и установки на монтажных пластинах. С возможностью для внутреннего закрепления и монтажом поверх угловых колпачков. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK07 согласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2	Внутренние размеры на просвет: 100x100x48 мм
Дополнительный текст 3	Вид защиты IP 30; IK07 Коэффициент прочности;

Исходные данные


Артикульный №	2007803
Тип	T 60 ZE IP30
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с кабельными вводами
Размер	114x114x57
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	11,20 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка T60 с
вводами для разгрузки от натяжения IP 31
Арт.-№ 2007803



Технические характеристики



Длина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Высота	67,00 мм
Внутренние размеры на просвет	100x100x48 мм
Размеры Д×Ш×В	114x114x67 мм
Размеры	114x114x57 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Ввод для разгрузки от натяжения для кабеля диаметром 7-21 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	500,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	с четырьмя защелками для крышки
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	6,00 мм ²
Номинальное напряжение	500,00 V
Вид защиты	IP 30
Вид защиты	IP30
Коэффициент прочности	IK07
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐