

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2022354



Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Примечание 1

Колонка D: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.

Дополнительный текст 2

Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619

Исходные данные


Артикульный №	2022354
Тип	V-TEC M20 LGR
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	метрический
Размер	M20
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,95 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод
с метрической резьбой
Арт.-№ 2022354



Технические характеристики



Размер L мин.	23,00 мм
Размер L макс.	30,00 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	5,00 мм
Размер L3	18,00 мм
Размер L4	10,50 мм
Размер под ключ	24,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	5,00 - 12,00 мм
Диапазон плотности D	0,32 - 0,47 in
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M20 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP68
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Разгрузка от натяжения и защита от скручивания D2	6,00 - 12,00 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒