

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2022895



Самый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба - метрическая или PG - универсальна в применении. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Кабельные вводы универсальны в применении: они могут устанавливаться, например, в распределительных коробках в частных жилых домах или в распределительных шкафах в промышленных помещениях.

Температура применения от -20° C до +65° C.



PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2022895
Тип	V-TEC VM50 SW
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	полнометрический
Размер	M50
Цвет	черный
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	5,47 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2022895



Технические характеристики



Размер E	60,00 мм
Размер L мин.	43,00 мм
Размер L макс.	52,00 мм
Размер L1	12,00 мм
Размер L2	8,00 мм
Размер под ключ	54,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	23,00 - 35,00 мм
Диапазон плотности D	0,91 - 1,38 in
взрывозащищенный	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Резьба	M50 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	12,00 мм
Шаг резьбы	1,50 мм
Номинальный размер метрической резьбы	50,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Устан. момент вращения	12,00 Нм
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Шестигранник, угловой размер	60,00 мм
Вид защиты	IP68
Разъемное болтовое соединение	☐
Диапазон рабочих температур	-20,00 - 65,00 °C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☒