

# Технический паспорт

## Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2023601



Нажимной винт с поперечной скобой для разгрузки от натяжения, винты из гальванически оцинкованной стали  
Резьба Pg в соответствии с DIN 40430.

CE M Pg

PC Поликарбонат

### Исходные данные

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Артикульный №                      | 2023601         |
| Тип                                | 106 Z DR PG16   |
| Размер                             | PG16            |
| Цвет                               | светло-серый    |
| Номер RAL                          | 7035            |
| материал                           | Поликарбонат    |
| Сокращенное наименование материала | PC              |
| Минимальная единица продажи        | 100,00 шт.      |
| Вес                                | 0,41 кг/100 шт. |



# Технический паспорт

Нажимной винт, разгрузка от натяжения PG

Арт.-№ 2023601



## Технические характеристики



|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Высота                                    | 19,50 мм                            |
| Размер D                                  | 16,00 мм                            |
| Размер E                                  | 26,00 мм                            |
| Размер L1                                 | 13,50 мм                            |
| Размер L2                                 | 19,50 мм                            |
| Размер под ключ                           | 23,00 мм                            |
| Резьба                                    | 16                                  |
| Вид резьбы                                | PG                                  |
| Длина резьбы                              | 13,50 мм                            |
| Шаг резьбы                                | 1,41 мм                             |
| Номинальный размер метрической резьбы     | 16,00                               |
| Усилено стекловолокном                    | <input type="checkbox"/>            |
| Удароустойчивый                           | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон рабочих температур               | -20,00 - 65,00 °C                   |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | <input checked="" type="checkbox"/> |