

Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2024063



Степень защиты, со съемной крышкой из полистирола и 2 полиэтиленовыми уплотнительными кольцами на соединительной резьбе.
С соединительной резьбой M20 x 1,5,
2 ввода Pg 13,5 для кабеля диаметром 6,5-10,5 мм.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1 113/M20: с резьбой для подсоединения M20 x 1,5, 2 половины резьбового соединения Pg 13,5 для кабеля диаметром 6,5-10,5 мм.

Исходные данные

Артикульный №	2024063
Тип	113 M20 LGR
Обозначение 1	Двойной кабельный ввод
Размер	M20
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	3,70 кг/100 шт.

Технический паспорт

Двойной кабельный ввод с метрической резьбой

Арт.-№ 2024063



Технические характеристики

	Конструкция	Прямой
	защита от прогибания	☐
	Диапазон плотности D	6,50 - 10,50 мм
	взрывозащищённый	☐
	Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
	Для взрывоопасной зоны	без
	трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
	Резьба	M 20 x 1,5
	Вид резьбы	Метрический
	Усилено стекловолокном	☐
	Без галогена	☒
	Универсальное уплотнение	☐
	С контргайкой	☐
	Удароустойчивый	☐
	Вид защиты	IP54
	Разъёмное болтовое соединение	☐
	Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐