## Технический паспорт

## Ниппель с метрической резьбой, с продавливаемой мембраной Арт.-Nº 2032382





С продавливаемой мембраной, отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто. Уплотнение для ввода в метрическую резьбу согласно IEC 423.

На конце резьбы расположен самоуплотняющийся конус, поэтому не требуется уплотнения соединительной резьбы.

Степень защиты ІР54.







Полиэтилен


Пр	римечание 1	С пробивной мембраной, отверстие D предусмотрено, но сначала оно закрыто.
Исходные данные		
	отикульный №	2032382
	ИΠ	90 M20 GE
	бозначение 1	Ввинчиваемый ниппель
	бозначение 2	закрытое исполнение
	азмер	M20
	вет	светло-серый
	омер RAL	7035
	атериал	Полиэтилен
	окращенное наименование атериала	PE
	инимальная единица оодажи	100,00 Шт.
Ве	ec	0,27 кг/100 шт.

## Технический паспорт

Ниппель с метрической резьбой, с продавливаемой мембраной Арт.-№ 2032382



## Технические характеристики



7,00 мм Размер D Размер Е 24,00 мм Размер L1 10,00 мм Размер L2 6,00 мм Длина резьбы 10,00 мм Резьба M20 x 1,5 Размер M20  $\checkmark$ Без галогена Вид защиты IP54 21,00 мм Размер под ключ