


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2036134



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2036134
Тип	106 PG13.5
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	PG13,5
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,79 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2036134



Технические характеристики



Размер D2	27,00 мм
Размер D3	13,40 мм
Размер D4	13,50 мм
Размер L макс.	28,00 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	16,00 мм
Размер L3	5,00 мм
Размер L4	10,80 мм
SW 1	24,00 мм
SW 2	21,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	9,00 - 13,00 мм
взрывозащищенный	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 13,5
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	9,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	13,50
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Разъемное болтовое соединение	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐