


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2036428



Стандартный кабельный ввод, А-образной формы, согласно DIN 46320, с обычным уплотнительным кольцом из NR/SBRP.

Соединительная резьба Pg согласно DIN 40430.

С уплотнительным кольцом имеет степень защиты IP65, без уплотнительного кольца - степень защиты IP54.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!



PS Полистирол

Примечание 1 ударопрочный

Исходные данные

Артикульный №	2036428
Тип	106 PG42
Обозначение 1	Кабельный ввод
Размер	PG42
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	6,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Кабельный ввод с резьбой PG

Арт.-№ 2036428



Технические характеристики



Размер D2	65,00 мм
Размер D3	44,50 мм
Размер D4	40,50 мм
Размер L макс.	48,00 мм
Размер L1	13,00 мм
Размер L2	27,00 мм
Размер L3	9,00 мм
Размер L4	18,50 мм
SW 1	60,00 мм
SW 2	55,00 мм
Конструкция	Прямой
Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	30,00 - 38,00 мм
взрывозащищённый	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Резьба	Pg 42
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	13,00 мм
Номинальный размер метрической резьбы	42,00
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☒
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Разъёмное болтовое соединение	☐
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐