

# Технический паспорт

## Стальная панцирная труба без резьбы

Арт.-№ 2046599



Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 без резьбы на концах для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. С защитой от коррозии 4 класса (высокая).



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

Артикульный №	2046599
Тип	S63W FT
Обозначение 1	Стальная труба без резьбы
Обозначение 2	без резьбы
Размер	Ø63, 3000mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	9,00 м
Вес	223,00 кг/100 м


# Технический паспорт

## Стальная панцирная труба без резьбы



Арт.-№ 2046599

### Технические характеристики



Длина	3.000,00 мм
Размер D	63,00 мм
Размер L	3.000,00 мм
Размер M	M63
Размер t	1,20 мм
Наружный монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>
Конструкция труб	Жесткий без резьбы
Наружный диаметр	63,00 мм
Бетонная конструкция	<input checked="" type="checkbox"/>
Класс прочности при сжатии	Тяжелый (класс 4)
Размер	63
Установка в полую стену	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на деревянном покрытии	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на земле	<input checked="" type="checkbox"/>
Установка на открытом воздухе	<input checked="" type="checkbox"/>
Монтаж машин и устройств	<input checked="" type="checkbox"/>
С муфтой	<input type="checkbox"/>
Поверхность полированная	<input type="checkbox"/>
Сатинированная поверхность	<input type="checkbox"/>
Диапазон рабочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Напольный монтаж (битум, горячий асфальт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Напольный монтаж (бесшовный пол)	<input checked="" type="checkbox"/>
Скрытый монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>

### Код классификации стандартов на трубы для электропроводки

Код классификации 44571

### Код классификации стандартов на трубы для электропроводки