

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Арт.-№ 2082543



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082543
Тип	162 MS PG16
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG16
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	3,19 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой

Арт.-№ 2082543



Технические характеристики



Размер E	26,70 мм
Размер L	19,00 мм
Размер L макс.	19,00 мм
Размер L1	6,50 мм
Размер L2	13,50 мм
Размер L3	3,00 мм
SW 1	24,00 мм
SW 2	22,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	7,50 - 15,50 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 16
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	6,50 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐