

Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Арт.-№ 2082616



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.

степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2082616
Тип	162 MS PG36
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	PG36
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	13,16 кг/100 шт.


Технический паспорт

Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом
с выемкой

Арт.-№ 2082616



Технические характеристики



Размер E	54,00 мм
Размер L	29,00 мм
Размер L макс.	29,00 мм
Размер L1	9,00 мм
Размер L2	19,50 мм
Размер L3	4,50 мм
SW 1	50,00 мм
SW 2	47,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	24,00 - 37,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	Pg 36
Вид резьбы	PG
Длина резьбы	9,00 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP54
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐