

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083724



Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные. Уплотнительное кольцо из NR/SBR. степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом с выемкой.

* Цены согласно котировке DEL.



CuZn	Латунь
N	никелированный

Исходные данные


Артикульный №	2083724
Тип	162 MS M32
Обозначение 1	Кабельный ввод
Обозначение 2	с кольцом с выемкой
Размер	M32
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	5,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельный ввод с метрической резьбой, с
уплотнительным кольцом
Арт.-№ 2083724



Технические характеристики



Размер E	43,50 мм
Размер L	24,00 мм
Размер L макс.	24,00 мм
Размер L1	8,50 мм
Размер L2	24,00 мм
Размер L3	3,50 мм
SW 1	40,00 мм
SW 2	37,00 мм
Вид уплотнения	Отрезное уплотнительное кольцо
защита от прогибания	☐
Диапазон плотности D	18,00 - 29,00 мм
взрывозащищённый	☐
Кабельный ввод для плоского кабеля	☐
Для взрывоопасной зоны	без
Резьба	M32 x 1,5
Вид резьбы	Метрический
Длина резьбы	8,50 мм
Усилено стекловолокном	☐
Без галогена	☐
Универсальное уплотнение	☐
С контргайкой	☐
Удароустойчивый	☐
Вид защиты	IP65
Возможность разгрузки от усилий натяжения	☐