

Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088284



Кабельные вводы из латуни применяются в распределительных коробках в области промышленности для надежных грунтовых вводов в коммутационных шкафах с функцией управления и распределения. Для более высоких требований OBO предлагает целую линейку переходников (часть K) согласно DIN 46320.

* Цены согласно DEL

CE M

CuZn

Латунь

N

никелированный

Исходные данные

Артикульный №	2088284
Тип	165 ADA M32-40
Обозначение 1	Адаптер
Обозначение 2	M - M
Размер	M32-M40
материал	латунь
Сокращенное наименование материала	CuZn
Поверхность	никелированный
Сокращение поверхности	N
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	5,18 кг/100 шт.


Технический паспорт

Расширяющийся переходник, метрическая резьба

Арт.-№ 2088284



Технические характеристики



Размер D	26,00 мм
Размер E	45,50 мм
Размер L	23,80 мм
Размер L1	8,00 мм
Размер L2	10,00 мм
Размер под ключ	42,00 мм
взрывозащищённый	☐
Резьба	M32-M40
Вид резьбы — внешняя резьба	Метрический
Вид резьбы — внутренняя резьба	Метрический
Резьба внешняя	M32
Размер метрической резьбы, внешний	32,00
Внутренняя резьба	M40
Размер метрической резьбы, внутренний	40,00
Никелированный	☒