

Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149339



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Оптимален для крепления системы OBO Quick-Pipe.

Вспомогательные детали для труб позволяют оптимально расположить трубу и автоматически переводят скобу в правильное положение.

Универсальный способ крепления, крепится в ряд с помощью зажимов OBO Multi-Quick и starQuick.

Специальные пазы предназначены для бокового выравнивания при монтаже с помощью шурупа или ударного дюбеля.

Размер M16-M32 навинчивается на резьбу M6.

Рекомендуемый интервал между креплениями 50-60 см – , макс. значения растяжения F при комнатной температуре 20 °C см. в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2149339
Тип	2955 F M63 STGR
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M63
Цвет	серый камень
Номер RAL	7030
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	2,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149339



Технические характеристики



Размер A	87,30 - 87,30 мм
Размер B	20,00 мм
Размер C	43 мм
Размер D	61,50 мм
Размер E	12,00 мм
Размер F	6,00 мм
Размер H	74,50 мм
Размер h	7,00 мм
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	230 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	<input type="checkbox"/>
Номинальный параметр	M63
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Устойчив к УФ	<input type="checkbox"/>