

Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149375



Зажим Quick OBO, тип 2955F/...: огнестойкое исполнение; зажим подходит для крепления металлических стальных труб, а также метрических изоляционных труб усиленного и легкого исполнения. Подходит для крепления системы пластиковых труб OBO Quick-Pipe.

Направляющие помогают оптимально расположить трубу и автоматически устанавливают зажим в правильное положение.

Универсальный способ крепления при установке в ряд с помощью скоб OBO Multi-Quick и starQuick.

Продольное отверстие для выравнивания при монтаже с помощью шурупа или забивного дюбеля.

Размеры: M16 - M32, также подходит для резьбы M6.

Рекомендуемое расстояние между креплениями: 50-60 см.

Максимальные показатели натяжения F при комнатной температуре 20°C Вы найдете в таблице.



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный №	2149375
Тип	2955 F M40 RW
Обозначение 1	Зажим Quick
Обозначение 2	трудновоспламеняющийся
Размер	M40
Цвет	белоснежный
Номер RAL	9010
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	0,84 кг/100 шт.


Технический паспорт

Зажим Quick, огнестойкий

Арт.-№ 2149375



Технические характеристики



Размер A	57,30 - 57,30 мм
Размер B	16,00 мм
Размер C	26,0 мм
Размер D	39,20 мм
Размер E	11,00 мм
Размер F	4,60 мм
Размер H	51,00 мм
Размер h	12,00 мм
Anreihbar	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Параметры вытягивания	140 N
Вид крепления	отверстие под винт
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Geschlossen	☐
Номинальный параметр	M40
Без галогена	☒
Mit Einlage	☐
Монтаж скобы	Сквозное отверстие, навинчивается на резьбу M6
Диапазон зажима D	40,00 - 40,00 мм
Устойчив к УФ	☐