Технический паспорт

Универсальный дюбель

Арт.-№ 2347588





Используется также в качестве дюбеля для полых стен, с манжетой для защиты от проскальзывания. З установленные стабилизирующие поверхности принимают на себя крутящий момент.

Необходимая средняя длина болта = длина дюбеля + толщина детали + 1 х диаметр винта. Значение действительно для болтов по дереву с наибольшим диаметром в бетоне класса R25

Рекомендации по коэффициенту запаса прочности: 5-кратный




PE

Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный №	2347588
Тип	910 FX 12x60
Обозначение 1	Универсальный дюбель
Lieferbar ab	01.05.2020
Размер	12x60
Цвет	светло-серый
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	25,00 Шт.
Bec	0,40 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	60,00 мм
Размер D	12,00 мм
Размер L	60,00 мм
Конструкция	Универсальный дюбель
Параметры вытягивания	1910 N
Диаметр отверстия	12,00 мм
Диаметр дюбеля	12,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	
Подходит для газобетона	
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	
Шурупы	8-10 Ø mm
Скраем	\square
С винтами	