


Технический паспорт

Винт Sprint, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3192369



Из закаленной стали гальванически оцинкованной, пассивированной, имеет покрытие из хостафлона, потайная головка с комбинированным крестовым шлицем («Pozidrive» р. 2, внешний диаметр 6 мм, «Pozidrive» р. 3).

Использование винтов SPRINT приводит к сокращению времени закручивания по сравнению с обычными винтами. Это значительное преимущество достигается благодаря наконечнику с 1-ым ходом, который ведет к 2-ходовой резьбе.

Область применения: дерево, древесно-стружечные плиты, плиты из регипса, пластмассовые дюбели.



Сталь

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3192369
Тип	4759 4,5x45
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Плос.головка,привод с крест шл
Размер	4,5x45mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,32 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	45,00 мм
Размер L	45,00 мм
Размер D	4,50 мм
закаленный	☒
Диаметр головки	8,30 мм
Форма головки	потайная головка
Винтовая система	Pozidriv PZ