

Технический паспорт

GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3195031



Из закаленной гальванически оцинкованной стали с желтым хромированным, а также хостефлоновым покрытием. Плоская головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острой с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.




Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3195031
Тип	4758 3.5x30
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукруг.головка,привод+/-шлиц
Размер	3,5x30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,16 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	30,00 мм
Размер L	30,00 мм
Размер D	3,50 мм
закаленный	☒
Диаметр головки	6,50 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Толщина	3,50 мм
Двойной	☒