

Технический паспорт GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3195228



Из закаленной гальванически оцинкованной стали с желтым хромированным, а также хостефлоновым покрытием. Плоская головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (PoziDrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, PoziDrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острой с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.




Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3195228
Тип	4758 4.0x20
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукруг.головка,привод+/-шлиц
Размер	4x20mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,14 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	20,00 мм
Размер L	20,00 мм
Размер D	4,00 мм
закаленный	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр головки	7,50 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Толщина	4,00 мм
Двойной	<input checked="" type="checkbox"/>

