

# Технический паспорт

## GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3195678



Из закаленной гальванически оцинкованной стали с желтым хромированным, а также хостефлоновым покрытием. Плоская головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острой с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.




<b>Сталь</b>	Сталь
<b>G</b>	гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный №	3195678
Тип	4758 5.0x45
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукруг.головка,привод+/-шлиц
Размер	5x45mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 Шт.
Вес	0,49 кг/100 шт.

### Технические характеристики



Длина	45,00 мм
Размер L	45,00 мм
Размер D	5,00 мм
закаленный	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр головки	9,50 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Толщина	5,00 мм
Двойной	<input checked="" type="checkbox"/>

