


Технический паспорт

GOLDEN SPRINT, с крестообразным шлицем

Арт.-№ 3195694



Из закаленной гальванически оцинкованной стали с желтым хромированным, а также хостефлоновым покрытием. Плоская головка с комбинированным крестовым и продольным шлицем под отвертку (Pozidrive Gr. 2, кроме Ø 6 мм, Pozidrive Gr. 3).

По сравнению со стандартными болтами болты SPRINT закручиваются гораздо быстрее. Это преимущество достигается благодаря острiu с первым ходом, ведущему к 2-ходовой резьбе. Область применения: дерево, ДСП, ригипсовые панели, пластиковые дюбели.




Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	3195694
Тип	4758 5.0x60
Обозначение 1	Винт Sprint
Обозначение 2	Полукруг.головка,привод+/-шлиц
Размер	5x60mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,59 кг/100 шт.

Технические характеристики



Длина	60,00 мм
Размер L	60,00 мм
Размер D	5,00 мм
закаленный	☒
Диаметр головки	9,50 мм
Форма головки	Полукруглая головка
Винтовая система	Комбинированная защита
Толщина	5,00 мм
Двойной	☒