

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Арт.-№ 3484602



Сферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Прекрасно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.



Сталь

Сталь

GTP

гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

Исходные данные

Артикульный №	3484602
Тип	MD 5 GTP
Обозначение 1	Металлический распорный дюбель
Размер	5x30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Сокращение поверхности	GTP
Минимальная единица продажи	200,00 шт.
Вес	0,19 кг/100 шт.


Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Арт.-№ 3484602



Технические характеристики



Длина	30,00 мм
Размер D	5,00 мм
Размер L	30,00 мм
Конструкция	Распорный дюбель
Глубина отверстия	35,00 мм
Диаметр отверстия	5,00 - 7,00 мм
Диаметр дюбеля	5,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☒
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☐
Шурупы	4-5 Ø мм
С краем	☐
С винтами	☐