

Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Арт.-№ 3484629



Сферы применения: газобетон, лёгкий бетон, поротон, пемза, гипс, перфорированный кирпич и цельный кирпич. Забивается в пористый бетон (газобетон) меньшей плотности без сверления. Прекрасно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.



Сталь

Сталь

GTP

гальванически-оцинкованный, стандартный цвет

Исходные данные

Артикульный №	3484629
Тип	MD 6 GTP
Обозначение 1	Металлический распорный дюбель
Размер	6x32mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Сокращение поверхности	GTP
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,25 кг/100 шт.


Технический паспорт

Металлический распорный дюбель

Арт.-№ 3484629



Технические характеристики



Длина	32,00 мм
Размер D	6,00 мм
Размер L	32,00 мм
Конструкция	Распорный дюбель
Глубина отверстия	38,00 мм
Диаметр отверстия	7,00 - 9,00 мм
Диаметр дюбеля	6,00 мм
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек	☐
Подходит для газобетона	☒
Подходит для шурупа с шестигранной головкой	☐
Шурупы	5-6 Ø мм
С краем	☐
С винтами	☐