

Технический паспорт

Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498356



Анкерный болт BZ для анкерного крепления нагрузок высокой и средней тяжести в сплошном и ячеистом бетоне. Он выдерживает высокие нагрузки при небольшом расстоянии между осями.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Указание	Европейская техническая оценка ETA-99/0010, включая типовые значения, время сопротивления огню при пожаре соответствует R 120. Сейсмостойкость продукта, подтвержденная испытаниями, соответствует категориям C1 и C2. Допуск для использования в экстремальных ситуациях Федерального ведомства по защите населения, Берн, Швейцария.
----------	--

Исходные данные

Артикульный №	3498356
Тип	BZ12-105-125/200
Обозначение 1	Анкерный болт BZ
Размер	M12x200mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	16,40 кг/100 шт.


Технический паспорт

Анкерный болт BZ

Арт.-№ 3498356



Технические характеристики



Длина	200,00 мм
Размер L	200,00 мм
Конструкция	Для забивания
Конструкция дюбелей/гвоздей/винтов	Распорный дюбель
Глубина отверстия	90,00 мм
Диаметр отверстия	12,00 мм
Диапазон зажима	105-125 мм
Сила зажима	105,00 мм
Резьба	M12
Вид резьбы	Метрический
Метрическая резьба	12,00
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения	7,60 кН
Имеются разрешения	☒