

Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте
Арт.-№ 5019350



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 500 г/м² (приблизительно 70 мкм);
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.



Сталь	Сталь
FT	Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	5019350
Тип	5052 DIN 30X4
Обозначение 1	Полосовая сталь
Обозначение 2	Кольцо 50 кг
Размер	30x4mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	52,00 м
Вес	97,00 кг/100 м

Технические характеристики

	Ширина	30,00 мм
	Высота	4,00 мм
	Размер B	30,00 мм
	Размер H	4,00 мм
	Размер Ш×В	30 x 4 мм
	Нормальная обойма	52 са. м
	Стандартная бухта	50,00 са. kg
	Поперечное сечение	120,00 мм ²