


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный, с индикацией рабочего состояния

Арт.-№ 5089756




Серия PS...: комплект защитных устройств, молниезащита и защита от перенапряжений типа 1+2 (класс В+С) согласно VDE 0675 часть 6-11 (ГОСТ IEC 61643-11-2013)

- Токоотводящая способность 100 кА 10/350 мкс, проверено BET
- Смонтировано и готово к подключению, вкл. соединительные перемычки, соединительные клеммы с маркировкой
- С дистанционной сигнализацией, беспотенциальный замыкающий контакт для контроля работы
- Для использования в сетях TN-C

Примечание: Максимальный запас предохранителя (требуется только в том случае, если он еще не доступен в сети) 125 A gL / gG.



Размеры



Исходные данные

Артикульный №	5089756
Тип	PS3-B+C TNC+FS
Обозначение 1	Комплект защитных устройств
Обозначение 2	3-полюсный с FS
Размер	255V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	163,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный, с индикацией рабочего состояния

Арт.-№ 5089756



Технические характеристики



SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	50,00 кА
Номинальный импульсный ток (8/20)	50 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	100,00 кА
Ток грозового импульса (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350) (L-N)	50,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	100,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	100,00 кА
Уровень защиты	<1,7 кВ
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE]	25,00 кА
Способность гашения тока последствия I _{eff}	12,50 кА
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+85 °C
Исполнение	3
Количество полюсов	3,00
Исполнение	3-полюсный с дистанционной сигнализацией; 255 В
Исполнение	3-полюсный
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Продувающий	☐
Модуль деления TE (17,5 мм)	10
Дистанционная сигнализация	☒
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический