


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный, с дистанционной сигнализацией
Арт.-№ 5089757




Универсальный комплект защиты - комбинация молниезащитных разрядников и устройств защиты от перенапряжений тип 1+2:

- для молниезащитного уравнивания потенциалов согласно стандарту VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- токоотводящая способность до 50 кА (10/350) на каждый полюс;
- штекерный разрядник с соединительными перемычками и маркированными клеммами подключения;
- разрядники закрытого типа, исключающие искрение вне корпуса, для монтажа в корпусах распределительных щитов;

Применение: защита систем радиосвязи и промышленных установок со специальными требованиями.



Размеры



Исходные данные

Артикульный №	5089757
Тип	PS3-B+C-320+FS
Обозначение 1	Комплект защитных устройств
Обозначение 2	3-пол с дистанц сигнализацией
Размер	320V
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	170,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Комплект защиты: УЗИП MCD + V20 3-полюсный, с дистанционной сигнализацией

Арт.-№ 5089757



Технические характеристики



SPD согласно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-11	класс I + II
Номинальное напряжение	230,00 V
Максимальное длительное напряжение AC	320,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке	320,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N)	255,00 V
Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE)	255,00 V
Номинальный импульсный ток (8/20)	100 кА
Максимальный импульсный ток (8/20)	100,00 кА
Импульсный ток (10/350)	50,00 кА
Импульсный ток (10/350) (L-N)	50,00 кА
Ток грозового разряда (10/350) [всего]	100,00 кА
Ток утечки (8/20) [общий]	100,00 кА
Уровень защиты	<1,7 кВ
Уровень защиты (L-N)	<1,7 кВ
Способность гашения тока последствия I_{eff}	12,50 кА
Время срабатывания	<25 нс
Максимальный ток предохранителя	125,00 A
Диапазон температур	-40+80 °C
Исполнение	3
Исполнение	3-полюсный; 320 В
Исполнение	3-полюсный
Вид защиты	IP20
Вид защиты	IP 20
Модуль деления TE (17,5 мм)	10
Контакт связи	☒
Сечение гибкого соединительного кабеля	10,00 - 25,00 мм ²
Сечение одножильного соединительного кабеля	10,00 - 50,00 мм ²
Сечение многожильного соединительного кабеля	10,00 - 35,00 мм ²
Сигнализация на приборе	оптический